MADE IN ITALY · LEVERT AV FOSEN TOOLS

MECLUBE

DIESEL, BENSIN OG ADBLUE

Pumper, tanker og anlegg for diesel, bensin og AdBlue

DIESEL



ADBLUE



DIESELTANK



DIESELPUMPE



BENSIN



DIESEL · BENSIN · ADBLUE

FOSEN TOOLS AS · INDUSTRIGATA 1, 7130 BREKSTAD · +47 72 51 51 20 ·
POST@FOSEN-TOOLS.NO · FOSEN-TOOLS.NO

61 VARER
DEL 2 AV 2

INNHOLD



01 **DIESEL** 40 VARER 03

- Fyllepistoler 3, 7
- Anlegg og pumpesett 3, 5, 8–14
- Telleverk og målere 4, 7, 10, 23
- Pumper 4–6, 22, 24
- Filtre og filtrering 8–9, 20–24
- Tilbehør 12
- Tanker 15–19



02 **BENSIN** 3 VARER 25

- Pumpesett 25
- Tanker 26



03 **ADBLUE** 18 VARER 27

- Pumper og håndpumper 27, 33, 36
- Fyllepistoler 28, 35
- Anlegg og pumpesett 28–31, 35
- Telleverk 29
- Tanker og traller 30, 32–34

SE OGSÅ DEL 1

SMØREUTSTYR

FETTUTSTYR 24 · OLJEUTSTYR 32 · FROSTVÆSKE OG SPYLERVÆSKE 1 · BREMSEVÆSKELUFTERE 1 · TRYKKLUFTDREVNE MEMBRANPUMPER 4 · FATTRALLER 2 · SPILLOLJESUGERE 7 · SPILLOLJEOPPSAMLERE 8 · TRYKKSPRØYTER OG VASK 3 · DEKKFYLLERE 1 · SLANGETROMLER 20

103 varer i eget hefte fra Fosen Tools.

Katalogen følger inndelingen i Meclubes egne kataloger. Hver vare har Fosen Tools sitt artikkelnummer og Meclubes artikkelnummer. Kontakt oss for pris og leveringstid.

01 · MECLUBE

DIESEL

40 VARER

N° 001 MECLUBE 093-5210-000 FT ART.NR 127560



Automatisk fyllepistol PA60 for diesel

Automatisk fyllepistol for overføring av diesel, med kapasitet opptil 70 l/min. Pistolen har hus i aluminium og svivelkobling F 1".

EGENSKAPER

- Automatisk fyllepistol
- Hus i aluminium
- Svivelkobling F 1"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	PA60	Kapasitet	70 l/min
Tilkobling	Svivel F 1"	Materiale	Aluminium
Vekt	1,3 kg		

BRUKSOMRÅDER For utlevering av diesel fra dieselpumper og dieselanlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 002 MECLUBE 090-5025-045 FT ART.NR 127535



Dieselpumpesett Battery Kit 12 V, 45 l/min, med manuell fyllepistol

Bærbart pumpesett for overføring av diesel med 12 V pumpe som kobles til batteri med klemmer. Settet leveres med tilkoblingsslange, sugeslangesett og manuell fyllepistol.

EGENSKAPER

- 12 V pumpe med strømkabel, klemmer og sikring
- Kapasitet 45 l/min
- Strømkabel 2,5 mm², 2 m
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- Sugeslangesett Ø 25 mm, 2 m
- Manuell fyllepistol MC80

LEVERES MED

- 12 V pumpe med strømkabel (2,5 mm², 2 m), klemmer og sikring, 45 l/min (art. 091-5080-045)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Sugeslangesett Ø 25 mm, 2 m (art. 095-5430-020)
- Manuell fyllepistol MC80, 80 l/min (art. 093-5200-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	45 l/min	Spenning	12 V DC
Effekt	264 W	Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG
Tilkoblingsslange	Ø 20 mm, 4 m	Sugeslange	Ø 25 mm, 2 m
Strømkabel	2,5 mm², 2 m	Fyllepistol	Manuell MC80, 80 l/min
Driftssyklus	40 min	Vekt	9,5 kg

BRUKSOMRÅDER Overføring av diesel der det bare er batteristrøm tilgjengelig.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 003 MECLUBE 092-5103-000 FT ART.NR 127558



Mekanisk volumtelleverk 3C for diesel, 20–120 l/min

Mekanisk volumetrisk telleverk for måling av diesel og lett olje. Telleverket har totalteller med 6 sifre og delteller med 3 sifre, og en nøyaktighet på ±1 %.

EGENSKAPER

- Totalteller med 6 sifre
- Delteller med 3 sifre (maks 999 l)
- Nøyaktighet ±1 %
- For diesel og lett olje
- Tilkobling BSPG F 1"–F 1"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	20–120 l/min	Totalteller	6 sifre
Delteller	3 sifre, maks 999 l	Nøyaktighet	±1 %
Trykk	10 bar	Inn-/utløp	BSPG F 1"–F 1"
Væsker	Diesel, lett olje	Vekt	2 kg

BRUKSOMRÅDER Måling av utlevert mengde diesel, blant annet i Meclubes «Barrel Kit»- og veggmonterte dieselsett.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 004 MECLUBE 091-6100-060 FT ART.NR 127554



Elektrisk dieselpumpe MEC-60, 230 V, 60 l/min, med jordet støpsel

Selvsugende elektrisk lamellpumpe for diesel med pumpehus i støpejern og vekselstrømsmotor på 230 V. Pumpen gir 60 l/min, har bypassventil og filter i rustfritt stål, og leveres med 2 meter kabel og jordet støpsel (Schuko).

EGENSKAPER

- Selvsugende roterende elektrisk pumpe
- Pumpehus i støpejern
- Bypassventil
- Vekselstrømsmotor
- Filter i rustfritt stål, 100 µm
- Motor med kapslingsgrad IP55
- Strømkabel 2 m med jordet støpsel (Schuko)
- Kontinuerlig driftssyklus

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	60 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	440 W	Strøm	2,1 A
Inn-/utløp	F1" – F1"	Kabellengde	2 m
Støpsel	Jordet (Schuko)	Filter	Rustfritt stål, 100 µm
Kapslingsgrad	IP55	Pumpehus	Støpejern
Driftssyklus	Kontinuerlig	Vekt	8,35 kg

BRUKSOMRÅDER For overføring av diesel. Pumpen brukes også i Meclubes ferdige sett for tapping fra fat og tank (Transfer Kit, Barrel Kit og Compact).

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 005 MECLUBE 091-6100-070

FT ART.NR 127555

Elektrisk dieselpumpe MEC-70, 230 V, 70 l/min



Selvsugende elektrisk rotasjonspumpe for diesel med pumpehus i støpejern og 230 V vekselstrømsmotor. Pumpen har bypassventil, filter i rustfritt stål og 2 m strømkabel med jordet støpsel (Schuko).

EGENSKAPER

- Selvsugende rotasjonspumpe (lamellpumpe)
- Pumpehus i støpejern
- Bypassventil
- Filter i rustfritt stål, 100 µm
- Motor med kapslingsgrad IP55
- Strømkabel 2 m med jordet støpsel (Schuko)
- Kontinuerlig drift

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	70 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	480 W	Strøm	2,6 A
Inn-/utløp	F 1"–F 1"	Kabellengde	2 m
Støpsel	Schuko (jordet)	Filter	Rustfritt stål, 100 µm
Kapslingsgrad motor	IP55	Driftssyklus	Kontinuerlig
Pumpehus	Støpejern	Vekt	9,3 kg

BRUKSOMRÅDER Overføring av diesel, og brukes i Meclubes «Transfer Kit», «Barrel Kit» og veggmonterte dieselanlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 006 MECLUBE 090-5262-060

FT ART.NR 127536

Transfer Kit dieselpumpesett 230 V, 60 l/min, med automatisk fyllepistol



Elektrisk pumpesett for overføring av diesel, med 230 V pumpe som gir 60 l/min. Settet har 4 meter tilkoblingsslange, 2 meter sugeslange og automatisk fyllepistol PA60, og pumpen kan gå kontinuerlig.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V/50 Hz, 60 l/min
- Kontinuerlig drift
- Automatisk fyllepistol PA60
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- Sugeslange Ø 25 mm, 2 m

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Sugeslange Ø 25 mm, 2 m (art. 095-5440-020)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	60 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	440 W	Driftssyklus	Kontinuerlig
Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG	Tilkoblings-slange	Ø 20 mm, M-M 1", 4 m
Sugeslange	Ø 25 mm, 2 m	Fyllepistol	Automatisk PA60, 70 l/min
Vekt	12,9 kg		

BRUKSOMRÅDER For overføring av diesel.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 007 MECLUBE 091-6100-100

FT ART.NR 127495

Elektrisk dieselpumpe MEC-100, 230 V, 100 l/min, med jordet støpsel



Selvsugende elektrisk lamellpumpe for diesel med 230 V vekselstrømsmotor og 100 l/min kapasitet. Pumpen har pumpehus i støpejern, omløpsventil og filter i rustfritt stål, og kan gå kontinuerlig. Leveres med 2 meter kabel og jordet støpsel.

EGENSKAPER

- Selvsugende rotasjonspumpe
- Pumpehus i støpejern
- Bypassventil
- Vekselstrømsmotor, kapslingsgrad IP55
- Filter i rustfritt stål, 100 µm
- Kontinuerlig drift
- Strømkabel 2 m med jordet støpsel (Schuko)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	100 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	800 W	Strøm	3,8 A
Driftssyklus	Kontinuerlig	Inn-/utløp	F1"–F1"
Kabellengde	2 m	Støpsel	Jordet (Schuko)
Kapslingsgrad motor	IP55	Filter	Rustfritt stål, 100 µm
Pumpehus	Støpejern	Vekt	14,5 kg

BRUKSOMRÅDER For overføring av diesel, og brukes i Meclubes Transfer Kit- og Compact-anlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 008 MECLUBE 091-6100-150

FT ART.NR 127556

Elektrisk dieselpumpe MEC-150, 230 V, 150 l/min



Selvsugende elektrisk lamellpumpe for overføring av diesel, med pumpehus i støpejern og 150 l/min kapasitet. Pumpen har innebygd omløpsventil og filter i rustfritt stål, og leveres med 2 meter strømkabel med jordet støpsel.

EGENSKAPER

- Selvsugende lamellpumpe
- Pumpehus i støpejern
- Innebygd omløpsventil, maks 1,5 bar
- Filter i rustfritt stål, 100 µm
- Asynkron, selvventilert vekselstrømsmotor, kapslingsgrad IP55, isolasjonsklasse F, intern beskyttelse
- Kontinuerlig drift
- Strømkabel 2 m med jordet støpsel (Schuko)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	150 l/min	Spenning	230 V/50 Hz
Effekt	2780 W	Strøm	15,2 A
Turtall	2900 o/min	Kabellengde	2 m
Inn-/utløp	F 1 1/4" – F 1 1/4" BSPG	Driftssyklus	Kontinuerlig
Maks trykk omløpsventil	1,5 bar	Filter	Rustfritt stål, 100 µm
Kapslingsgrad motor	IP55	Materiale pumpehus	Støpejern
Vekt	16,53 kg		

BRUKSOMRÅDER Overføring av diesel med høy kapasitet der det er 230 V strøm.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 009 MECLUBE 093-5220-000 FT ART.NR 127561



Automatisk fyllepistol PA120 for diesel, 120 l/min

Automatisk fyllepistol for diesel med hus i aluminium og svivelkobling F1". Pistolen tar inntil 120 l/min.

EGENSKAPER

- Automatisk stopp
- Kapasitet 120 l/min
- Hus i aluminium
- Svivelkobling F1"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	120 l/min	Medium	Diesel
Materiale	Aluminium	Tilkobling	F1", svivel
Vekt	1,69 kg		

BRUKSOMRÅDER For tanking av diesel, montert på dieselanlegg og overføringssett.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 010 MECLUBE 092-5124-000 FT ART.NR 127559



Digitalt telleverk MEC 24 for diesel, 7–120 l/min

Digitalt turbintelleverk for diesel og olje med lav viskositet. Det har en totalteller med seks sifre som ikke kan nullstilles, og en delteller som kan nullstilles, med nøyaktighet på ±1 %.

EGENSKAPER

- Totalteller med 6 sifre som ikke kan nullstilles
- Delteller som kan nullstilles
- Turbintelleverk
- For diesel og olje med lav viskositet
- Nøyaktighet ±1 %

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	7–120 l/min	Nøyaktighet	±1 %
Trykk	10 bar	Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG
Totalteller	6 sifre, kan ikke nullstilles	Delteller	Kan nullstilles
Væsker	Diesel, olje med lav viskositet	Vekt	0,55 kg

BRUKSOMRÅDER For måling av utlevert diesel, og brukes blant annet i Meclubes Dispenser Kit og Diesel Tank 220.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 011 MECLUBE 090-5045-060

FT ART.NR 127537



Veggmontert dieselanlegg Compact 230 V, 60 l/min, med automatisk pistol og telleverk

Veggmontert anlegg for overføring av diesel til privat bruk, med elektrisk pumpe på 230 V og 60 l/min. Anlegget fyller kjøretøy raskt og trygt, og det mekaniske telleverket måler og registrerer utlevert mengde.

EGENSKAPER

- **Elektrisk pumpe 230 V/50 Hz**: 60 l/min, kontinuerlig drift
- Automatisk fyllepistol PA60
- Mekanisk telleverk med 3 sifre
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- Veggmontert

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Mekanisk telleverk 3 sifre F 1", 120 l/min (art. 092-5103-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	60 l/min	Spenning	230 V/50 Hz
Effekt	440 W	Inn-/utløp	F 1" – F 1" BSPG
Slange	Ø 20 mm, 4 m	Fyllepistol	Automatisk PA60
Telleverk	Mekanisk, 3 sifre	Driftssyklus	Kontinuerlig
Vekt	17,55 kg		

BRUKSOMRÅDER Påfylling av diesel på kjøretøy og maskiner fra egen tank, til privat bruk.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 012 MECLUBE 094-5240-000

FT ART.NR 127562



Vannutskillende utleveringsfilter for diesel FT70-30, 70 l/min

Utleveringsfilter for diesel som skiller ut vann og filtrerer bort urenheter ned til 30 µm. Filteret har 1" innvendige gjenger og er dimensjonert for 70 l/min.

EGENSKAPER

- Vannutskillende
- Filtrering 30 µm
- Kapasitet 70 l/min
- Tilkobling F1"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	FT70-30	Kapasitet	70 l/min
Filtrering	30 µm	Inn-/utløp	F1"
Vekt	1,45 kg		

BRUKSOMRÅDER Filtrering av diesel ved utlevering, for eksempel i Meclubes veggmonterte dieselanlegg Compact og Wall Mec. Brukes også for bensin i Meclubes Benz Kit.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 013 MECLUBE 094-5245-000 FT ART.NR 127564



Vannutskillende dieselfilter FT150-30, 150 l/min

Vannutskillende filter som monteres på utleveringssiden av dieselanlegg. Det filtrerer dieselen ned til 30 µm og tåler opptil 150 l/min.

EGENSKAPER

- Skiller ut vann fra dieselen
- Filtrering 30 µm
- Monteres på utleveringssiden
- Inn-/utløp F 1"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	FT150-30	Kapasitet	150 l/min
Filtrering	30 µm	Inn-/utløp	F 1"
Vekt	2,41 kg		

BRUKSOMRÅDER Brukes som tilbehør på dieselanlegg som Compact og Wall Mec.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 014 MECLUBE 090-5047-060 FT ART.NR 127538



Compact dieselanlegg 230 V, 60 l/min, med telleverk og filter

Veggmontert dieselanlegg i Compact-serien med elektrisk pumpe på 230 V som gir 60 l/min. Anlegget leveres med 4 meter slange, automatisk fyllepistol PA60, mekanisk telleverk og vannutskillende dieselfilter, og tåler kontinuerlig drift.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min
- Automatisk fyllepistol PA60
- Mekanisk telleverk med 3 sifre
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel
- Kontinuerlig driftssyklus
- For veggmontering

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Mekanisk telleverk 3 sifre F1", 120 l/min (art. 092-5103-000)
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel, 70 l/min (art. 094-5240-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	60 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	440 W	Inn-/utløp	F1" – F1" BSPG
Slange	Ø 20 mm, 4 m	Fyllepistol	Automatisk PA60
Telleverk	Mekanisk, 3 sifre (3C)	Filter	Ja, vannutskillende
Driftssyklus	Kontinuerlig	Vekt	18,5 kg

BRUKSOMRÅDER For tanking av diesel fra fast tank, montert på vegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 015 MECLUBE 090-5049-100

FT ART.NR 127539



Wall Mec dieselanlegg 230 V, 100 l/min, med telleverk og filter

Veggmontert dieselanlegg for privat bruk med 230 V elektrisk pumpe på 100 l/min. Anlegget har automatisk fyllepistol, mekanisk telleverk og vannutskillende filter, slik at kjøretøy fylles raskt og trygt og utlevert mengde kan måles.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 100 l/min
- Kontinuerlig drift
- Automatisk fyllepistol PA120
- Mekanisk telleverk med 4 sifre
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel
- Tilkoblingsslange Ø 25 mm, 6 m
- For veggmontering

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 100 l/min (art. 091-6100-100)
- Tilkoblingsslange Ø 25 mm M-M 1", 6 m (art. 908-0616-060)
- Automatisk fyllepistol PA120, 120 l/min (art. 093-5220-000)
- Mekanisk telleverk 4 sifre F1", 120 l/min, 4C (art. 092-5104-000)
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel, 150 l/min (art. 094-5245-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	100 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	800 W	Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG
Tilkoblingsslange	Ø 25 mm, 6 m	Fyllepistol	Automatisk PA120
Telleverk	Mekanisk, 4 sifre (4C)	Filter	Vannutskillende, 150 l/min
Driftssyklus	Kontinuerlig	Sugeslangesett	Medfølger ikke
Vekt	29 kg		

BRUKSOMRÅDER Fylling av diesel på kjøretøy fra egen tank, med måling og registrering av utlevert mengde.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 016 MECLUBE 092-5130-000

FT ART.NR 124546



Digital tannhjulsmåler MGE-110, 5–110 l/min

Digital gjennomstrømningsmåler med tannhjul for måling av utlevert mengde diesel og olje. Måleren har to displayer, én for delmengde som kan nullstilles og én totalteller som ikke kan nullstilles.

EGENSKAPER

- **Delteller**: 6 sifre, kan nullstilles
- **Totalteller**: 6 sifre, kan ikke nullstilles
- Egnet for oljer med lav, middels og høy viskositet
- Inngår i Meclubes «Wall Mec»-dieselstasjon for veggmontering

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømning, olje	5–80 l/min	Gjennomstrømning, diesel	5–110 l/min
Nøyaktighet	±0,5 %	Maks trykk	50 bar
Inn-/utløp	F 1" – F 1" BSPG	Væsker	diesel og olje

BRUKSOMRÅDER Måling og registrering av utlevert mengde i anlegg for diesel og olje.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 017 MECLUBE 090-5050-060

FT ART.NR 127540



Meclube Box dieselanlegg i skap, 230 V, 60 l/min, med telleverk og filter

Dieselanlegg bygget inn i skap, med 230 V pumpe som gir 60 l/min. Anlegget har automatisk fyllepistol PA60, mekanisk telleverk, vannutskillende filter og 6 meter tilkoblingsslange, og pumpen kan gå kontinuerlig.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V/50 Hz, 60 l/min
- Kontinuerlig drift
- Skap som samler pumpe, telleverk og filter
- Mekanisk telleverk med 3 sifre, opptil 120 l/min
- Vannutskillende filter for diesel, 70 l/min
- Automatisk fyllepistol PA60
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 6 m
- Pistolholder med mikrobryter for av/på
- Skap i korrosjonsbeskyttet lakkert stål med lås
- Nødstoppknapp

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz MEC-60, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 6 m (art. 908-0516-060)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Mekanisk telleverk 3 sifre F1", 120 l/min (art. 092-5103-000)
- Vannutskillende filter for diesel, 70 l/min (art. 094-5240-000)
- Skap (art. 090-5056-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**60 l/min**	Spenning	**230 V / 50 Hz**
Effekt	**440 W**	Driftssyklus	**Kontinuerlig**
Inn-/utløp	**F1"–F1" BSPG**	Tilkoblingsslange	**Ø 20 mm, M-M 1", 6 m**
Fyllepistol	**Automatisk PA60, 70 l/min**	Telleverk	**Mekanisk, 3 sifre, F1", maks 120 l/min**
Filter	**Vannutskillende, 70 l/min**	Vekt	**37,3 kg**

BRUKSOMRÅDER For fast dieselfylling av kjøretøy og maskiner fra egen tank.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 018 MECLUBE 090-5060-Y60

FT ART.NR 127541



Dieselanlegg Mec-Reel 12 V, 60 l/min, med slangetrommel 15 m

Mec-Reel er en samlet utleveringsenhet for diesel med automatisk slangetrommel, pumpe, vannutskillende filter og automatisk fyllepistol montert på et kraftig stativ. Denne versjonen har 12 V pumpe med strømkabel og batteriklemmer, og passer til å komplettere tanker eller mobile enheter.

EGENSKAPER

- **Pumpe 12 V**: 60 l/min, strømkabel 4 mm² × 4 m med klemmer og sikring
- **Automatisk slangetrommel**: 15 m slange 3/4", 10 bar
- Vannutskillende filter for diesel, 70 l/min
- Automatisk fyllepistol PA60
- Alle deler samlet på ett kraftig stativ
- Kompakt og enkel å installere

LEVERES MED

- Pumpe 12 V med strømkabel 4 mm², 4 m, klemmer og sikring, 60 l/min (art. 091-5081-060)
- Automatisk fast slangetrommel for diesel 10 bar, 15 m slange Ø 3/4", inn-/utløp G 1" (art. 070-1408-515)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Vannutskillende filter for diesel, 70 l/min (art. 094-5240-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**60 l/min**	Spenning	**12 V DC**
Effekt	**336 W**	Innløp	**F 1" BSPG**
Slangetrommel	**Ø 3/4", 15 m**	Fyllepistol	**Automatisk PA60**
Filter	**70 l/min, vannutskillende**	Strømkabel	**4 mm², 4 m, med klemmer og sikring**
Vekt	**57,5 kg**		

BRUKSOMRÅDER Utlevering av diesel fra tanker og mobile enheter, der strømmen kommer fra et 12 V batteri.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 019 MECLUBE 090-5070-060 FT ART.NR 127542



Cami Dispenser dieselanlegg, 230 V, 60 l/min, med automatisk pistol og telleverk

Cami Dispenser er et dieselanlegg med elektrisk pumpe på 230 V som gir 60 l/min. Anlegget leveres med 4 meter tilkoblingsslange, automatisk fyllepistol PA60 og mekanisk telleverk, og tåler kontinuerlig drift.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min
- Automatisk fyllepistol PA60
- Mekanisk telleverk med 3 sifre
- Kontinuerlig driftssyklus

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Mekanisk telleverk 3 sifre F1", 120 l/min (art. 092-5103-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	60 l/min
Effekt	440 W
Slange	Ø 20 mm, 4 m
Telleverk	Mekanisk, 3 sifre (3C)
Vekt	26 kg
Spenning	230 V / 50 Hz
Inn-/utløp	F1" – F1" BSPG
Fyllepistol	Automatisk PA60
Driftssyklus	Kontinuerlig

BRUKSOMRÅDER For overføring og tanking av diesel.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 020 MECLUBE 092-5300-010 FT ART.NR 127544



Blå brukernøkler for styreenheten MecGest, 10 stk

Sett med ti blå brukernøkler til Meclubes styreenhet MecGest, som brukes i dieselanleggene Electronic Cami Dispenser og Electronic Gaia Service. Systemet identifiserer autoriserte brukere med nøkkel.

EGENSKAPER

- 10 blå brukernøkler
- Tilbehør til styreenheten MecGest
- Identifiserer autoriserte brukere
- Systemet håndterer opptil 200 brukere og lagrer fyllinger og forbruk per bruker

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall nøkler	10
Passer til	Styreenheten MecGest (Electronic Cami Dispenser, Electronic Gaia Service)
Farge	Blå (brukernøkkel)

BRUKSOMRÅDER For å gi flere brukere tilgang til et dieselanlegg med styreenheten MecGest.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 021 MECLUBE 090-5074-060 FT ART.NR 127543



Dieselanlegg Cami Dispenser med elektronisk styring, 230 V, 60 l/min

Dieselanlegg med 230 V elektrisk pumpe på 60 l/min, automatisk fyllepistol og pulstelleverk koblet til styreenheten MecGest. Data leses over til PC via USB-nøkkelleser, og settet har administratornøkkel.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min
- Kontinuerlig drift
- Elektronisk styreenhet MecGest med programvare
- Mekanisk telleverk med pulsutgang MGI-110, 5–110 l/min
- Automatisk fyllepistol PA60
- USB-nøkkelleser for PC
- Rød administratornøkkel

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Elektronisk styreenhet MecGest 110/230 V 50 Hz, programvare inkludert (art. 092-5200-230)
- Mekanisk telleverk med puls MGI-110, 5–110 l/min (art. 092-5170-110)
- Kodet kommunikasjonssett med USB-nøkkelleser for PC (art. 092-5220-000)
- Rød nøkkel, administrator, 1 stk (art. 092-5300-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	60 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	440 W	Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG
Tilkoblingsslange	Ø 20 mm, 4 m	Fyllepistol	Automatisk PA60
Telleverk	MGI-110, 5–110 l/min	Driftssyklus	Kontinuerlig
Vekt	29 kg		

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Overføring av diesel med kontroll over hvem som tapper og hvor mye.

N° 022 MECLUBE 090-5080-100 FT ART.NR 127545



Dieselanlegg Gaia Service 230 V, 100 l/min

Anlegg for overføring av diesel med elektrisk pumpe på 230 V og 100 l/min. Det leveres med automatisk fyllepistol PA120, mekanisk telleverk med 4 sifre og vannutskillende filter.

EGENSKAPER

- **Elektrisk pumpe 230 V/50 Hz**: 100 l/min, kontinuerlig drift
- Automatisk fyllepistol PA120
- Mekanisk telleverk med 4 sifre
- Vannutskillende dieselfilter 150 l/min
- Tilkoblingsslange Ø 25 mm, 4 m

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 100 l/min (art. 091-6100-100)
- Tilkoblingsslange Ø 25 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0616-040)
- Automatisk fyllepistol PA120, 120 l/min (art. 093-5220-000)
- Mekanisk telleverk 4 sifre F 1", 120 l/min (art. 092-5104-000)
- Vannutskillende filter for diesel, 150 l/min (art. 094-5245-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	100 l/min	Spenning	230 V/50 Hz
Effekt	800 W	Inn-/utløp	F 1" – F 1" BSPG
Slange	Ø 25 mm, 4 m	Fyllepistol	Automatisk PA120
Telleverk	Ja, mekanisk, 4 sifre	Driftssyklus	Kontinuerlig
Høyde	1380 mm	Vekt	76 kg

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Overføring og utlevering av diesel fra tank der det er behov for høy kapasitet.

N° 023 MECLUBE 090-5084-100

FT ART.NR 127546



Elektronisk Gaia Service dieselanlegg, 230 V, 100 l/min, med MecGest styring

Gaia Service er et frittstående dieselanlegg med elektrisk pumpe på 230 V som gir 100 l/min, og elektronisk styreenhet MecGest med programvare. Anlegget har pulsgivende telleverk, vannutskillende filter, automatisk fyllepistol PA120 og nøkkelsystem for å styre og registrere uttak.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 100 l/min
- Elektronisk styreenhet MecGest 110/230 V, programvare inkludert
- Mekanisk pulsgivende telleverk MGI-110, 5–110 l/min
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel, 150 l/min
- Automatisk fyllepistol PA120, 120 l/min
- Kommunikasjonssett med USB-nøkkelleser for PC
- Rød administratornøkkel (1 stk)
- Kontinuerlig driftssyklus
- Frittstående, høyde 1380 mm

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 100 l/min (art. 091-6100-100)
- Tilkoblingsslange Ø 25 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0616-040)
- Automatisk fyllepistol PA120, 120 l/min (art. 093-5220-000)
- Elektronisk styreenhet MecGest 110/230 V 50 Hz med programvare (art. 092-5200-230)
- Mekanisk pulsgivende telleverk MGI-110, 5–110 l/min (art. 092-5170-110)
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel, 150 l/min (art. 094-5245-000)
- Kodet kommunikasjonssett med USB-nøkkelleser for PC (art. 092-5220-000)
- Rød administratornøkkel, 1 stk (art. 092-5300-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**100 l/min**	Spenning	**230 V / 50 Hz**
Effekt	**800 W**	Inn-/utløp	**F1" – F1" BSPG**
Slange	**Ø 25 mm, 4 m**	Fyllepistol	**Automatisk PA120**
Telleverk	**Pulsgivende MGI-110, 5–110 l/min**	Filter	**Ja, vannutskillende**
Driftssyklus	**Kontinuerlig**	Høyde	**1380 mm**
Vekt	**76 kg**		

BRUKSOMRÅDER For dieselutlevering med styreenheten MecGest, der data overføres til PC via USB-nøkkelleser.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 024 MECLUBE 090-6220-012 FT ART.NR 127547



Dieseltank 220 l med 12 V pumpe, 45 l/min, og automatisk fyllepistol

Tank på 220 l for transport av diesel, med 12 V pumpe på 45 l/min som kobles til batteri med klemmer. Settet har tilkoblingsslange og automatisk fyllepistol.

EGENSKAPER

- Tank 220 l for dieseltransport
- 12 V pumpe, 45 l/min
- Strømkabel 4 mm², 4 m, med klemmer og sikring
- Automatisk fyllepistol PA60
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- Uten telleverk

LEVERES MED

- 12 V pumpe med strømkabel (4 mm², 4 m), klemmer og sikring, 45 l/min (art. 091-5081-045)
- Tank 220 l (art. 090-6220-000)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	**220 l**	Kapasitet	**45 l/min**
Spenning	**12 V DC**	Effekt	**264 W**
Inn-/utløp	**F1"–F1" BSPG**	Tilkoblings-slange	**Ø 20 mm, 4 m**
Strømkabel	**4 mm², 4 m**	Fyllepistol	**Automatisk PA60**
Telleverk	**Nei**	Driftssyklus	**40 min**
Vekt	**37 kg**		

BRUKSOMRÅDER Transport og utlevering av diesel med 12 V pumpe som kobles til batteri med klemmer.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 025 MECLUBE 090-8100-000 FT ART.NR 124053



Dobbeltvegget tank Multitank VET 1000 l

Dobbeltvegget tank i HDPE med integrert galvanisert stålfolie for lagring av olje, diesel og biodiesel. Tanken har palleunderstell, innebygde transporthåndtak, nivåindikator og visuell lekkasjeindikator.

EGENSKAPER

- Dobbeltvegget HDPE med integrert galvanisert stålfolie
- Palleunderstell og innebygde transporthåndtak
- Nivåindikator
- Visuell lekkasjeindikator
- Godkjent for innendørs installasjon
- For profesjonell eller privat bruk
- Egnet for påfylling med pistol

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**1000 l**	Materiale	**HDPE med galvanisert stålfolie**
Mål (B × D × H)	**1135 × 757 × 1590 mm**	Vekt	**80 kg**
Væsker	**olje, diesel, biodiesel**		

BRUKSOMRÅDER Lagring av diesel, biodiesel og olje innendørs, på verksted eller privat. Tanken leveres uten pumpe, slangetrommel og pistol.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 026 MECLUBE 090-6226-012 FT ART.NR 127322



Dieseltank 220 l for pick-up med 12 V pumpe og mengdemåler MEC 24

Transporttank i stiv polyetylen for diesel, laget spesielt for lasteplanet på pick-up. Tanken har innebygd overføringsenhet med selvsugende lamellpumpe på 12 V, slange, automatisk pistol med svivel og digital mengdemåler.

EGENSKAPER

- **Tank**: stiv polyetylen, 220 l
- **Pumpe**: selvsugende lamellpumpe 12 V, 45 l/min
- **Pistol**: automatisk PA60 med svivel
- **Måling**: digital turbinmåler MEC 24
- **Sikkerhet**: trykk- og vakuumventil og låsbart lokk
- **ADR**: Meclube oppgir at tanken er beregnet for transport av diesel til eget bruk innenfor fullt ADR-fritak
- **Tilvalg**: kan kompletteres med nivåsonde

LEVERES MED

- Tank 220 l (art. 090-6225-000)
- Pumpe 12 V, 45 l/min, med strømkabel 4 mm² × 4 m, klemmer og sikring (art. 091-5081-045)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk pistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Digital turbinmåler MEC 24, 7–120 l/min (art. 092-5124-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	**220 l**	Tankmateriale	**Stiv polyetylen**
Kapasitet pumpe	**45 l/min**	Spenning	**12 V DC**
Effekt	**264 W**	Driftssyklus	**40 min**
Innløp/utløp	**F 1" – F 1" BSPG**	Slange	**Ø 20 mm, 4 m, M-M 1"**
Strømkabel	**4 mm², 4 m, med klemmer og sikring**	Pistol	**Automatisk PA60, 70 l/min**
Mengdemåler	**MEC 24, 7–120 l/min**	Vekt	**37,5 kg**

BRUKSOMRÅDER Transport og fylling av diesel fra pick-up, til eget bruk.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 027 MECLUBE 090-6440-012

FT ART.NR 127548



Dieseltank 440 l med 12 V pumpe, 45 l/min, og automatisk fyllepistol

Dieseltank på 440 liter med 12 V pumpe som gir 45 l/min. Pumpen kobles til batteriet med 4 meter strømkabel med klemmer og sikring, og drivstoffet tappes via 4 meter slange og automatisk fyllepistol PA60.

EGENSKAPER

- Tank 440 l
- Pumpe 12 V, 45 l/min
- Strømkabel 4 mm², 4 m, med batteriklemmer og sikring
- Automatisk fyllepistol PA60
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- Sonde for 440 l tank

LEVERES MED

- 12 V pumpe med strømkabel 4 mm², 4 m, klemmer og sikring, 45 l/min (art. 091-5081-045)
- Tank 440 l (art. 090-6440-000)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Sonde for 440 l tank (art. 092-6000-440)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	**440 l**	Kapasitet	**45 l/min**
Spenning	**12 V DC**	Effekt	**264 W**
Drifts-syklus	**40 min**	Inn-/ut-løp	**F1"–F1" BSPG**
Strømka-bel	**4 mm², 4 m, med klemmer og sikring**	Tilkob-lings-slange	**Ø 20 mm, M-M 1", 4 m**
Fyllepis-tol	**Automatisk PA60**	Telleverk	**Nei**
Vekt	**53 kg**		

BRUKSOMRÅDER For transport og tapping av diesel der pumpen drives fra et 12 V batteri.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 028 MECLUBE 090-6450-012 FT ART.NR 127549



Kombitank for diesel og AdBlue 400 + 50 l, 12 V

Tank med to rom, 400 liter diesel og 50 liter AdBlue, med hver sin 12 V pumpe. Dieselsiden har automatisk fyllepistol PA60 og 45 l/min, AdBlue-siden har nedsenket pumpe og manuell fyllepistol AD90.

EGENSKAPER

- **Dieselrom 400 l**: 12 V pumpe, 45 l/min, automatisk fyllepistol PA60
- **AdBlue-rom 50 l**: nedsenket 12 V pumpe, 15 l/min, manuell fyllepistol AD90
- Strømkabler med klemmer og sikring
- Sonde for tanken
- Uten telleverk

LEVERES MED

- Tank 400 l + 50 l uten pumpe (art. 090-6450-000)
- Pumpe 12 V for diesel med strømkabel 4 mm², 4 m, klemmer og sikring, 45 l/min (art. 091-5081-045)
- Nedsenket AdBlue-pumpe 12 V, 15 l/min, strømkabel 2,5 mm², 4 m, med klemmer og sikring (art. 098-6000-012)
- Tilkoblingsslange for diesel Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Utleveringsslange for AdBlue EPDM Ø 19 × 29 mm M-M, 4 m (art. 909-0500-040)
- Manuell fyllepistol i plast AD90, 90 l/min (art. 099-5199-000)
- Automatisk fyllepistol PA60, 70 l/min (art. 093-5210-000)
- Sonde for tank 440 l (art. 092-6000-440)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet diesel	400 l	Kapasitet AdBlue	50 l
Spenning	12 V DC	Kapasitet pumpe diesel	45 l/min
Effekt pumpe diesel	264 W	Driftssyklus diesel	40 min
Kapasitet pumpe AdBlue	15 l/min	Effekt pumpe AdBlue	26 W
Inn-/utløp diesel	F 1" – F 1" BSPG	Slange diesel	Ø 20 mm, 4 m
Slange AdBlue	EPDM Ø 19 × 29 mm, 4 m	Mål	1200 × 800 × 796 mm
Vekt	57 kg		

BRUKSOMRÅDER Påfylling av diesel og AdBlue på kjøretøy og maskiner fra samme tank, med strøm fra 12 V batteri.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 029 MECLUBE 090-8200-030 FT ART.NR 124060



Konsoll for pumpe og slangetrommel til Multitank

Konsoll i lakkert stål for montering av pumpe og slangetrommel på Multitank dobbeltveggede tanker. Konsollen har F 2" G mutterring.

EGENSKAPER

- Lakkert stål
- Mutterring F 2" G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale	lakkert stål	Tilkobling	F 2" G mutterring
Mål (B × D × H)	727 × 370 × 114 mm	Vekt	12,5 kg

BRUKSOMRÅDER Montering av pumpe og slangetrommel på Multitank 700 l og 1000 l (FT 124053).

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 030 MECLUBE 090-9200-000 FT ART.NR 127550



Tank in Tank dobbeltvegget polyetylentank, 2000 l

Dobbeltvegget tank i stiv polyetylen for lagring av olje, diesel, biodiesel og AdBlue. Tanken har integrert oppsamlingskar, nivåindikator, UV-beskyttelse og SMP luktsperre, og er godkjent for innendørs installasjon.

EGENSKAPER

- Dobbeltvegget stiv polyetylen
- Integrert oppsamlingskar
- Innebygde transporthåndtak
- Nivåindikator
- UV-beskyttelse og SMP luktsperre
- Forsterkningsrør i galvanisert stål
- Godkjent for innendørs installasjon
- **Tilbehør**: brakett for montering av Compact-anlegg for AdBlue og diesel (art. 097-9900-000, selges separat)
- Produsert i EU

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	2000 l	Materiale	Dobbeltvegget stiv polyetylen
Bredde	2200 mm	Dybde	770 mm
Høyde	1700 mm	Vekt	145 kg

BRUKSOMRÅDER For lagring av olje, diesel, biodiesel og AdBlue til profesjonelt og privat bruk, også innendørs.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 031 MECLUBE 094-5250-030 FT ART.NR 127565



Vannutskillende dieselfilter, 70 l/min, 30 µm

Patronfilter som monteres på utleveringssiden av dieselanlegget og skiller ut og absorberer vann fra dieselen. Filteret beskytter motorene som fylles fra anlegget og filtrerer ned til 30 µm.

EGENSKAPER

- Skiller ut og absorberer vann i dieselen
- Filtrering 30 µm
- Kapasitet 70 l/min
- Inn-/utløp F1”
- Utskiftbar patron (art. 094-5251-030, selges separat)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Medium	Diesel	Kapasitet	70 l/min
Filtrering	30 µm	Inn-/utløp	F1” – F1” BSPG
Vekt	1,7 kg		

BRUKSOMRÅDER For dieselanlegg og tanker der dieselen skal renses for vann og urenheter før den går til motoren.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 032 MECLUBE 094-5251-030 FT ART.NR 127566



Vannutskillende filterpatron for dieselfilter, 30 µm

Erstatningspatron for vannutskillende dieselfilter på 70 l/min. Patronen filtrerer ned til 30 µm og skiller ut vann fra dieselen.

EGENSKAPER

- Vannutskillende
- Filtrering 30 µm
- For dieselfilter 70 l/min
- Mål 75 × 138 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Filtrering	30 µm	Kapasitet	70 l/min
Mål	75 × 138 mm	Væske	Diesel
Vekt	0,24 kg		

BRUKSOMRÅDER Utskiftingspatron for det vannutskillende utleveringsfilteret 094-5250-030, blant annet brukt i filtreringsenheten MecFilter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 033 MECLUBE 090-6000-012

FT ART.NR 127552



MECFILTER filtreringsenhet for diesel på hjul, dobbeltfilter, 12 V, 60 l/min

Filtreringsenhet for diesel på hjul, med 12 V pumpe som gir 60 l/min. Dieselen går gjennom to filtre, et vannutskillende filter på 30 µm og et filter med patron i rustfritt stål på 125 µm, og tappes med manuell fyllepistol i aluminium.

EGENSKAPER

- Pumpe 12 V, 60 l/min
- Strømkabel 4 mm², 4 m, med batteriklemmer og sikring
- **Dobbeltfilter**: vannutskillende 30 µm og rustfri patron 125 µm
- Manuell fyllepistol MC80 i aluminium
- Sugesett med PVC-slange
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- På hjul

LEVERES MED

- 12 V pumpe med strømkabel 4 mm², 4 m, klemmer og sikring, 60 l/min (art. 091-5081-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Sugesett med PVC-slange (art. 095-5450-040)
- Manuell fyllepistol MC80 i aluminium, 80 l/min (art. 093-5200-000)
- Vannutskillende filter for diesel 30 µm, 70 l/min (art. 094-5250-030)
- Filter med patron i rustfritt stål for diesel 125 µm, 100 l/min (art. 094-5255-125)
- Patron for vannutskillende filter, 30 µm (art. 094-5251-030)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**60 l/min**	Spenning	**12 V DC**
Effekt	**336 W**	Inn-/utløp	**F1"–F1" BSPG**
Tilkoblingsslange	**Ø 20 mm, 4 m**	Strømkabel	**4 mm², 4 m, med klemmer og sikring**
Filtrering	**30 µm (vannutskillende) og 125 µm (rustfritt stål)**	Fyllepistol	**Manuell MC80, aluminium, 80 l/min**
Vekt	**45 kg**		

BRUKSOMRÅDER For filtrering av diesel, med strøm fra et 12 V batteri.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 034 MECLUBE 090-6020-230

FT ART.NR 127551



Filtreringsenhet for diesel EcoFilter på hjul, 230 V, 60 l/min

Mobil filtreringsenhet på hjul for diesel med 230 V elektrisk pumpe på 60 l/min. Enheten har vannutskillende filter og oljefilter på 10 µm, og leveres med sugesett, tilkoblingsslange og manuell fyllepistol.

EGENSKAPER

- Elektrisk pumpe 230 V 50 Hz, 60 l/min
- Vannutskillende utleveringsfilter
- Oljefilter 10 µm
- Sugesett med PVC-slange
- Manuell fyllepistol MC80 i aluminium
- Montert på hjul

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe for diesel 230 V 50 Hz, 60 l/min (art. 091-6100-060)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Sugesett med PVC-slange (art. 095-5450-040)
- Manuell fyllepistol MC80 i aluminium, 80 l/min (art. 093-5200-000)
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel/olje, 70 l/min (art. 094-5240-000)
- Oljefilter 100 l/min, 10 µm, tilkobling F 1" (art. 094-5280-010)
- Filterpatron for oljefilter 10 µm (art. 094-5281-010)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**60 l/min**	Spenning	**230 V / 50 Hz**
Effekt	**440 W**	Inn-/utløp	**F 1"–F 1" BSPG**
Tilkoblingsslange	**Ø 20 mm, 4 m**	Filtrering	**Vannutskillende filter + oljefilter 10 µm**
Fyllepistol	**Manuell**	Vekt	**24 kg**

BRUKSOMRÅDER Filtrering av diesel for å fjerne vann og urenheter, flyttbar på hjul.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 035 MECLUBE 090-6021-230

FT ART.NR 127553



Oljefiltreringsenhet EcoFilter på hjul, 230 V, 25 l/min

Mobil filterenhet på hjul for olje, med elektrisk pumpe på 230 V og 25 l/min. Oljen pumpes gjennom et 10 µm oljefilter og leveres ut via manuell aluminiumspistol.

EGENSKAPER

- **Elektrisk pumpe for olje og smøremidler**: 230 V/50 Hz, 25 l/min
- Oljefilter 10 µm, 100 l/min
- Sugesett med PVC-slange
- Manuell fyllepistol i aluminium MC80
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm, 4 m
- Montert på hjul
- Vannutskillende utleveringsfilter, 70 l/min

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe for olje og smøremidler 230 V 50 Hz, 25 l/min (art. 091-5500-025)
- Tilkoblingsslange Ø 20 mm M-M 1", 4 m (art. 908-0516-040)
- Sugesett med PVC-slange (art. 095-5450-040)
- Manuell fyllepistol i aluminium MC80, 80 l/min (art. 093-5200-000)
- Oljefilter 100 l/min, 10 µm, tilkobling F 1" (art. 094-5280-010)
- Vannutskillende utleveringsfilter for diesel/olje, 70 l/min (art. 094-5240-000)
- Patron for oljefilter, 10 µm (art. 094-5281-010)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**25 l/min**	Spenning	**230 V/50 Hz**
Effekt	**850 W**	Inn-/utløp	**F 1" – F 1" BSPG**
Slange	**Ø 20 mm, 4 m**	Filtrering	**10 µm**
Fyllepistol	**Manuell MC80**	Vekt	**29,75 kg**

BRUKSOMRÅDER Filtrering og overføring av olje.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 036 MECLUBE 091-6100-550

FT ART.NR 127557



Elektrisk høykapasitets dieselpumpe MEC-550, 230 V, 550 l/min

Selvsugende monoblokkpumpe for overføring av store mengder diesel, med pumpehus i støpejern og motor på 1500 W. Tilbakeslagsventilen i sugesiden hindrer heverteffekt når pumpen stoppes, og pumpen suger seg selv igjen hver gang den startes, også med tom sugeslange.

EGENSKAPER

- Kapasitet 550 l/min
- Selvsugende monoblokkpumpe med åpent løpehjul og lameller
- Pumpehus i støpejern
- Bypassventil
- **Tilbakeslagsventil i sugesiden**: hindrer heverteffekt og gir automatisk ny selvsuging
- Topolet, selvventilert induksjonsmotor med termisk vern
- Isolasjonsklasse F
- Kapslingsgrad IP55
- Filter i rustfritt stål, 100 µm
- Sugehøyde inntil 7 m
- Strømkabel 2 m med jordet støpsel (Schuko)
- Kontinuerlig driftssyklus

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**550 l/min**	Spenning	**230 V / 50 Hz**
Effekt	**1500 W**	Strøm	**9,5 A**
Turtall	**2850 o/min**	Inn-/utløp	**F2" – F2" BSPG**
Kabellengde	**2 m**	Støpsel	**Jordet (Schuko)**
Maks sugehøyde	**7 m**	Filter	**Rustfritt stål, 100 µm**
Kapslingsgrad	**IP55**	Isolasjonsklasse	**F**
Pumpehus	**Støpejern**	Driftssyklus	**Kontinuerlig**
Vekt	**26,6 kg**		

BRUKSOMRÅDER For overføring av store mengder diesel.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 037 MECLUBE 092-5140-000 FT ART.NR 124522



Digital tannhjulsmåler MGE-250 for diesel og olje

Digital gjennomstrømningsmåler med tannhjul for diesel og olje. Måleren har to displayer, ett for delmengde som kan nullstilles og ett for totalmengde som ikke kan nullstilles.

EGENSKAPER

- **Måleprinsipp**: tannhjul
- **Display**: delmengde (kan nullstilles) og totalteller (kan ikke nullstilles)
- **Væsker**: diesel og olje
- **Nøyaktighet**: ±0,5 %

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	MGE-250
Gjennomstrømning olje	10–150 l/min
Delteller	kan nullstilles
Maks trykk	50 bar
Temperatur	-10 til +50 °C
Vekt	2,70 kg
Gjennomstrømning diesel	10–250 l/min (diesel)
Totalteller	kan ikke nullstilles
Nøyaktighet	±0,5 %
Inn-/utløp	BSPG F 1.1/2" – F 1.1/2"
Batteri	1 × 3 V CR 2450N (litium)

BRUKSOMRÅDER For måling av utlevert diesel og olje. Kan brukes med motorpumper eller ved gravitasjon.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 038 MECLUBE 094-5241-000 FT ART.NR 127563



Vannutskillende filterpatron FT70-30 for diesel, 70 l/min, 30 µm

Vannutskillende filterpatron til dieselfilter FT70-30. Patronen filtrerer ned til 30 µm ved 70 l/min og måler 213 x 96 mm.

EGENSKAPER

- Vannutskillende
- Filtrering 30 µm
- For filter med kapasitet 70 l/min
- Erstatningspatron til FT70-30

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	70 l/min
Mål	213 x 96 mm
Vekt	0,85 kg
Filtrering	30 µm
Væske	Diesel

BRUKSOMRÅDER Som erstatningspatron i dieselfilter på 70 l/min.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 039 MECLUBE 094-5246-000 FT ART.NR 127567



Vannutskillende filterpatron FT150-30 for diesel, 150 l/min, 30 µm

Vannutskillende filterpatron til dieselfilter FT150-30. Patronen filtrerer ned til 30 µm ved 150 l/min og måler 269 x 128 mm.

EGENSKAPER

- Vannutskillende
- Filtrering 30 µm
- For filter med kapasitet 150 l/min
- Erstatningspatron til FT150-30

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	150 l/min	Filtrering	30 µm
Mål	269 x 128 mm	Væske	Diesel
Vekt	1,7 kg		

BRUKSOMRÅDER Som erstatningspatron i dieselfilter på 150 l/min.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 040 MECLUBE 027-3705-000 FT ART.NR 127573



Roterende fatpumpe i aluminium for fat 30–220 l

Håndsveivet roterende fatpumpe i aluminium som gir 0,27 liter per omdreining. Pumpen har sugerør for fat på 30–220 liter og monteres direkte på fatet.

EGENSKAPER

- Roterende pumpe med sveiv
- Pumpehus i aluminium
- Leveranse 0,27 l per omdreining
- Sugerør for fat 30–220 l
- Monteres direkte på fatet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Leveranse	0,27 l per omdreining	Fatstørrelse	30–220 l
Materiale	Aluminium	Vekt	1,87 kg

BRUKSOMRÅDER For overføring av diesel, bensin, smøremidler og tyntflytende olje fra fat.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

02 · MECLUBE

BENSIN

3 VARER

N° 041 MECLUBE 090-5602-Y50 FT ART.NR 127574



Bensinpumpesett Benz Kit 12 V, 50 l/min, med filter og manuell fyllepistol

Pumpesett for overføring av bensin med i samsvar med ATEX 12 V pumpe som kobles til batteri med klemmer. Settet har antistatisk slange, teleskopisk sugerør med bunnventil for fat, vannutskillende filter og manuell fyllepistol.

EGENSKAPER

- i samsvar med ATEX elektrisk pumpe 12 V, 50 l/min
- Strømkabel 2 m med klemmer og sikring
- Antistatisk gummislange EN 12115 ATEX, 4 m
- Teleskopisk sugerør med bunnventil, 495–885 mm
- Hurtigkobling M 1"–M 2" for feste på fat
- Vannutskillende utleveringsfilter
- Manuell fyllepistol SELF3000
- Holder for fyllepistol

LEVERES MED

- Elektrisk pumpe 12 V, 50 l/min, ATEX, strømkabel 2 m med klemmer og sikring (art. 091-5801-050)
- Antistatisk gummislange EN 12115 ATEX D.19x31, 4 m (art. 918-0500-040)
- Teleskopisk sugerør med bunnventil M 1", 495–885 mm (art. 095-5284-000)
- Holder for fyllepistol (art. 093-5306-000)
- Hurtigkobling for pumpefeste M 1"–M 2" (art. 095-5280-609)
- Vannutskillende utleveringsfilter for bensin, 70 l/min (art. 094-5240-000)
- Manuell fyllepistol SELF3000, 150 l/min (art. 093-5204-150)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	50 l/min	Spenning	12 V DC
Effekt	250 W	Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG
Tilkoblingsslange	Ø 20 mm (19 × 31), 4 m, antistatisk	Sugerør	Teleskopisk, 495–885 mm
Kabellengde	2 m	Driftssyklus	30 min på / 60 min av
Godkjenning pumpe	ATEX	Vekt	15 kg

BRUKSOMRÅDER Overføring av bensin fra fat der det bare er batteristrøm tilgjengelig.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 042 MECLUBE 090-7220-012

FT ART.NR 127575



Bensintank 220 l i polyetylen med 12 V ATEX-pumpe

Tank i polyetylen på 220 liter for transport av bensin, med 12 V ATEX-pumpe. Settet har 4 meter antistatisk slange etter EN 12115 og automatisk fyllepistol ZPA60.

EGENSKAPER

- Tank 220 l i polyetylen
- Elektrisk pumpe 12 V, ATEX
- Strømkabel 2 m med batteriklemmer og sikring
- Antistatisk gummislange EN 12115 ATEX, 4 m
- Automatisk fyllepistol ZPA60, 60 l/min

LEVERES MED

- Tank 220 l uten pumpe (art. 090-7220-000)
- Elektrisk pumpe 12 V, 50 l/min, ATEX, strømkabel 2 m med klemmer og sikring (art. 091-5801-050)
- Antistatisk gummislange EN 12115 ATEX, D.19x31, 4 m (art. 918-0500-040)
- Automatisk fyllepistol ZPA60, 60 l/min (art. 093-5321-060)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	220 l	Tankmateriale	Polyetylen
Kapasitet	50 l/min	Spenning	12 V DC
Effekt	250 W	Driftssyklus	30 min på / 60 min av
Inn-/utløp	F1"–F1" BSPG	Slange	Antistatisk, EN 12115 ATEX, 19 x 31 mm, 4 m
Strømkabel	2 m, med klemmer og sikring	Fyllepistol	Automatisk ZPA60, 60 l/min
Telleverk	Nei	Vekt	24 kg

BRUKSOMRÅDER For transport og tapping av bensin, med strøm fra et 12 V batteri.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 043 MECLUBE 090-7055-M00

FT ART.NR 127576



Bensintank Caddy på hjul 55 l med manuell pumpe

Tank i stiv polyetylen for transport av bensin, med manuell roterende pumpe i aluminium og 4 meter antistatisk slange. Tanken går under fullt ADR-fritak for privat og profesjonell bruk, og hjul som tåler punktering gjør den lett å trille på alt underlag.

EGENSKAPER

- Tank i stiv polyetylen, 55 l
- Full ADR-fritak for privat og profesjonell bruk
- Hjul som tåler punktering, for alt underlag
- Kompakte mål, lett å flytte
- Kan fylles stående eller liggende med samme mengde
- **Manuell roterende pumpe i aluminium**: 38 l per 100 omdreininger
- Antistatisk slange EN 12115 ATEX, 4 m
- Holder for fyllepistol
- Kuleformet avlastningsventil med svivel
- Påfyllingslokk med ventil mot søl

LEVERES MED

- Caddy tank på hjul 55 l for bensin (art. 090-7055-M00)
- Manuell roterende pumpe i aluminium (art. 027-3720-000)
- Antistatisk gummislange EN 12115 ATEX, Ø 19 × 31 mm, 4 m (art. 918-0500-040)
- Fyllepistol SELF3000, 150 l/min (art. 093-5204-150)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	55 l	Pumpekapasitet	38 l (10 USG) per 100 omdreininger
Bredde	460 mm	Dybde	360 mm
Høyde	900 mm	Slange	Antistatisk, Ø 19 × 31 mm, 4 m
Fyllepistol	SELF3000, 150 l/min	Materiale tank	Polyetylen
Vekt	9 kg		

BRUKSOMRÅDER Transport og påfylling av bensin til mindre arbeidskjøretøy, lette kjøretøy og fritidskjøretøy.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

03 · MECLUBE

ADBLUE

18 VARER

N° 044 MECLUBE 098-6500-230 FT ART.NR 127586



Elektrisk membranpumpe for AdBlue, 230 V, 40 l/min

Selvsugende elektrisk membranpumpe for AdBlue med pumpehus i polypropylen og membran i EPDM. Pumpen har av/på-bryter, slangetilkobling F1" Ø 20 og 2 m kabel med støpsel.

EGENSKAPER

- Selvsugende membranpumpe
- Pumpehus i polypropylen
- Membran i EPDM
- Tilbakeslagsventil i Viton med fjær i rustfritt stål 316
- Motoraksel i rustfritt stål 316
- Av/på-bryter
- Slangetilkobling F1" Ø 20
- Kabel 2 m med støpsel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	40 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	370 W	Inn-/utløp	3/4"–3/4" BSPG
Driftssyklus	20 min	Pumpehus	Polypropylen
Membran	EPDM	Tilbakeslagsventil	Viton
Ventilfjær	Rustfritt stål 316	Motoraksel	Rustfritt stål 316
Tilkobling	F1" Ø 20	Kabellengde	2 m

BRUKSOMRÅDER Fylling av AdBlue på kjøretøy, for eksempel fra IBC-tanker, og som pumpe i Meclubes AdBlue-sett.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 045 MECLUBE 098-6500-012 FT ART.NR 127587



Elektrisk membranpumpe for AdBlue, 12 V, 34 l/min

Selvsugende elektrisk membranpumpe for AdBlue med 12 V motor og 34 l/min kapasitet. Pumpehuset er i polypropylen, membranen i EPDM, og pumpen har av/på-bryter og 4 meter kabel med batteriklemmer.

EGENSKAPER

- Selvsugende membranpumpe
- Pumpehus i polypropylen
- Membran i EPDM
- Tilbakeslagsventil i Viton med fjær i rustfritt stål 316
- Motoraksel i rustfritt stål 316
- Av/på-bryter
- Strømkabel 4 m med batteriklemmer
- Slangetilkobling F1" Ø 20

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	34 l/min	Spenning	12 V DC
Effekt	180 W	Inn-/utløp	3/4"–3/4" BSPG
Driftssyklus	20 min	Kabellengde	4 m, med klemmer
Tilkobling	F1", slangetilkobling Ø 20	Pumpehus	Polypropylen
Membran	EPDM	Tilbakeslagsventil	Viton
Ventilfjær	Rustfritt stål 316	Motoraksel	Rustfritt stål 316

BRUKSOMRÅDER For overføring av AdBlue, og brukes blant annet i Meclubes AdBlue-sett for IBC-tanker.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 046 MECLUBE 099-5205-000 FT ART.NR 127591



Automatisk fyllepistol AP80 for AdBlue, plast med rustfritt utløp, 80 l/min

Automatisk fyllepistol i plast med utløpsrør i rustfritt stål, for 80 l/min. Pistolen har pakninger i Viton og slangetilkobling Ø 20, og inngår i Meclubes AdBlue-sett for IBC-tanker.

EGENSKAPER

- Automatisk avstengning
- Pistolhus i plast
- Utløpsrør i rustfritt stål
- Pakninger i Viton
- Slangetilkobling Ø 20

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	80 l/min	Materiale	Plast, utløp i rustfritt stål
Pakninger	Viton	Slangetilkobling	Ø 20 mm
Vekt	1,1 kg		

BRUKSOMRÅDER For fylling av AdBlue på kjøretøy.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 047 MECLUBE 097-5511-230 FT ART.NR 127577



AdBlue-pumpesett 230 V, 40 l/min, for IBC med S60×6-kobling og automatisk pistol

Komplett sett for tapping av AdBlue fra IBC-tank, med elektrisk membranpumpe på 230 V som gir 40 l/min. Settet har ekstern sugekobling S60×6 for IBC, sugeslange, 6 meter EPDM-slange og automatisk fyllepistol AP80.

EGENSKAPER

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue, 230 V 50 Hz, 40 l/min
- Ekstern sugekobling S60×6 for IBC
- EPDM-slange for AdBlue, 19 × 27 mm, 6 m
- Spiralsugeslange i PU, 1,1 m
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med tut i rustfritt stål
- Strømkabel 2 m

LEVERES MED

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 230 V 50 Hz, 40 l/min, kabel 2 m (art. 098-6500-230)
- EPDM-slange for AdBlue HTADB/10NL 19 × 27 mm, 6 m (art. 921-0500-060)
- Spiralsugeslange i PU for AdBlue 19 × 29 mm, sort, 1,1 m (art. 912-0519-011)
- Ekstern sugekobling for IBC S60×6 (art. 099-6010-000)
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med tut i rustfritt stål, 80 l/min (art. 099-5205-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	40 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	370 W	Driftssyklus	S2, 20 min
Inn-/utløp	3/4” – 3/4” BSPG	Slange	EPDM 19 × 27 mm, 6 m
Sugeslange	PU 19 × 29 mm, 1,1 m	IBC-kobling	S60×6
Fyllepistol	Automatisk AP80	Kabellengde	2 m
Vekt	14,75 kg		

BRUKSOMRÅDER For tapping av AdBlue direkte fra IBC-tank.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 048 MECLUBE 099-5124-000 FT ART.NR 127592



Digitalt telleverk MEC 24 for AdBlue, 5–120 l/min

Digitalt telleverk for måling av utlevert AdBlue, frostvæske eller spylervæske. Det har totalteller med 6 sifre som ikke kan nullstilles og delteller med 5 sifre som kan nullstilles.

EGENSKAPER

- **Totalteller**: 6 sifre, kan ikke nullstilles
- **Delteller**: 5 sifre, kan nullstilles
- Gjennomstrømning 5–120 l/min
- For AdBlue, frostvæske og spylervæske

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	MEC 24	Gjennomstrøm-ning min/maks	5–120 l/min
Totalteller	6 sifre	Delteller	5 sifre

BRUKSOMRÅDER Mengdemåling i AdBlue-anlegg som IBC-sett og fatpumpesett, og for frostvæske og spylervæske.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 049 MECLUBE 097-5611-230 FT ART.NR 127578



AdBlue-pumpesett for IBC, 230 V, 40 l/min, med digitalt telleverk

Selvsugende membranpumpesett for AdBlue til fylling av kjøretøy fra IBC-tanker. Settet har ekstern sugetilkobling S60×6 for IBC, digitalt telleverk og automatisk fyllepistol AP80.

EGENSKAPER

- Elektrisk membranpumpe 230 V 50 Hz, 40 l/min
- Selvsugende
- Ekstern sugetilkobling S60×6 for IBC
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med utløp i rustfritt stål
- Utleveringsslange EPDM 19 × 27, 6 m

LEVERES MED

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 230 V 50 Hz, 40 l/min, kabel 2 m (art. 098-6500-230)
- EPDM AdBlue-slange HTADB/10NL 19x27, 6 m (art. 921-0500-060)
- Spiralsugeslange i PU for AdBlue D.19x29, svart, 1,1 m (art. 912-0519-011)
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min (art. 099-5124-000)
- Ekstern sugetilkobling for IBC S60X6 (art. 099-6010-000)
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med utløp i rustfritt stål, 80 l/min (art. 099-5205-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	40 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	370 W	Inn-/utløp	3/4"–3/4" BSPG
Utleverings-slange	EPDM 19 × 27, 6 m	Sugeslange	PU 19 × 29, 1,1 m
IBC-tilkobling	S60×6	Telleverk	Digitalt MEC 24, 5–120 l/min
Fyllepistol	Automatisk AP80	Kabellengde	2 m
Driftssyklus pumpe	S2 20 min	Vekt	15,25 kg

BRUKSOMRÅDER Fylling av AdBlue på kjøretøy direkte fra IBC-tank.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 050 MECLUBE 097-5631-230

FT ART.NR 127579



AdBlue-pumpesett for IBC-tank, 230 V, 40 l/min, med digitalt telleverk og filter

Elektrisk membranpumpesett for fylling av AdBlue fra IBC-tank. Settet har 230 V pumpe på 40 l/min, IBC-tilkobling S60x6, digitalt telleverk, AdBlue-filter på 20 µm og automatisk fyllepistol AP80.

EGENSKAPER

- Membranpumpe 230 V/50 Hz, 40 l/min
- Strømkabel 2 m
- IBC-tilkobling S60x6
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min
- AdBlue-filter 20 µm
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med rustfritt utløp
- EPDM-slange 19x27, 6 m

LEVERES MED

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 230 V 50 Hz, 40 l/min, kabel 2 m (art. 098-6500-230)
- EPDM AdBlue-slange HTADB/10NL 19x27, 6 m (art. 921-0500-060)
- Sugeslange i PU med spiral, D.19x29, svart, 1,1 m (art. 912-0519-011)
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min (art. 099-5124-000)
- Utvendige sugetilkoblinger for IBC S60x6 (art. 099-6010-000)
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med rustfritt utløp, 80 l/min (art. 099-5205-000)
- AdBlue-filter 20 µm, 60 l/min (art. 099-5240-020)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	40 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	370 W	Driftssyklus	S2, 20 min
Inn-/utløp	3/4"–3/4" BSPG	Slange	EPDM 19 x 27 mm, 6 m
Sugeslange	PU med spiral, 1,1 m	IBC-tilkobling	S60x6
Telleverk	Digitalt MEC 24, 5–120 l/min	Filtrering	20 µm
Fyllepistol	Automatisk AP80, 80 l/min	Vekt	16,15 kg

BRUKSOMRÅDER For fylling av AdBlue på kjøretøy direkte fra IBC-tank.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 051 MECLUBE 097-5711-230

FT ART.NR 127580



Fatpumpesett for AdBlue 230 V, 40 l/min, med automatisk pistol og digitalt telleverk

Komplett sett for utlevering av AdBlue fra fat, med elektrisk membranpumpe på 230 V og 40 l/min. Settet har sugesett AF2 56×4, fatadapter, 6 meter EPDM-slange, digitalt telleverk MEC 24 og automatisk fyllepistol AP80.

EGENSKAPER

- **Elektrisk membranpumpe 230 V/50 Hz**: 40 l/min, kabel 2 m
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min
- Automatisk fyllepistol i plast med tut i rustfritt stål, AP80
- Sugesett AF2 56×4 med 1" BSP og fatadapter F 2" BSP – M 56×4
- EPDM-slange for AdBlue, 6 m
- Spiralsugeslange i PU, 1,1 m

LEVERES MED

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 230 V 50 Hz, 40 l/min, kabel 2 m (art. 098-6500-230)
- EPDM-slange for AdBlue HTADB/10NL 19 × 27 mm, 6 m (art. 921-0500-060)
- Spiralsugeslange i PU for AdBlue 19 × 29 mm, svart, 1,1 m (art. 912-0519-011)
- Sugesett AF2 56×4, 1" BSP (art. 099-6504-000)
- Fatadapter F 2" BSP – M 56×4 (art. 099-6506-000)
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min (art. 099-5124-000)
- Automatisk fyllepistol i plast med tut i rustfritt stål AP80, 80 l/min (art. 099-5205-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	40 l/min	Spenning	230 V/50 Hz
Effekt	370 W	Kabellengde	2 m
Inn-/utløp	3/4" – 3/4" BSPG	Slange	EPDM 19 × 27 mm, 6 m
Fyllepistol	Automatisk AP80	Telleverk	Digitalt MEC 24
Driftssyklus pumpe	S2, 20 min	Vekt	19,1 kg

BRUKSOMRÅDER Utlevering av AdBlue direkte fra fat, der det er 230 V strøm.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 052 MECLUBE 097-5911-230

FT ART.NR 127581



Meclube Box AdBlue-anlegg i skap, 230 V, 40 l/min, med AD80 og digitalt telleverk

AdBlue-anlegg der pumpen er montert i et skap, med elektrisk membranpumpe på 230 V som gir 40 l/min. Anlegget har digitalt telleverk, 6 meter EPDM-slange og automatisk fyllepistol AD80 i rustfritt stål med svivelledd.

EGENSKAPER

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue, 230 V 50 Hz, 40 l/min
- Skap for pumpegruppen
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min
- Automatisk fyllepistol AD80 i rustfritt stål med svivelledd
- EPDM-slange for AdBlue, 19 × 27 mm, 6 m
- Spiralsugeslange i PVC, 1,5 m
- Ventil og filter

LEVERES MED

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 230 V 50 Hz, 40 l/min, kabel 2 m (art. 098-6500-230)
- EPDM-slange for AdBlue HTADB/10NL 19 × 27 mm, 6 m (art. 921-0500-060)
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min (art. 099-5124-000)
- Sugeslangesett i PVC, spiral 20 × 25 mm, 1,5 m (art. 099-6512-015)
- Skap for pumpegruppe (art. 090-5053-000)
- Automatisk fyllepistol AD80 i rustfritt stål med svivelledd, 80 l/min (art. 099-5210-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	40 l/min	Spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	370 W	Driftssyklus	S2, 20 min
Inn-/utløp	3/4” – 3/4” BSPG	Slange	EPDM 19 × 27 mm, 6 m
Sugeslange	PVC spiral 20 × 25 mm, 1,5 m	Telleverk	Digitalt MEC 24, 5–120 l/min
Fyllepistol	Automatisk AD80	Kabellengde	2 m
Vekt	44,6 kg		

BRUKSOMRÅDER For utlevering av AdBlue fra tank. Anlegget brukes blant annet sammen med Meclubes DEF-Tank på 3000 og 5000 liter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 053 MECLUBE 097-6220-012

FT ART.NR 127583



AdBlue-tank 220 l med 12 V membranpumpe og automatisk fyllepistol

Tank på 220 liter for AdBlue med 12 V elektrisk membranpumpe som gir 34 l/min. Pumpen kobles til batteriet med 4 meter kabel med klemmer, og AdBlue tappes via 4 meter EPDM-slange og automatisk fyllepistol AD80 i rustfritt stål.

EGENSKAPER

- Tank 220 l
- Membranpumpe 12 V, 34 l/min
- Strømkabel 4 m med batteriklemmer
- EPDM-slange 19x27, 4 m
- Automatisk fyllepistol AD80 i rustfritt stål

LEVERES MED

- Tank 220 l uten pumpe (art. 097-6220-000)
- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 12 V, 34 l/min, kabel 4 m med klemmer (art. 098-6500-012)
- EPDM AdBlue-slange HTADB/10NL 19x27, 4 m (art. 921-0500-040)
- Automatisk fyllepistol AD80 i rustfritt stål, 80 l/min (art. 099-5210-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	**220 l**	Kapasitet	**34 l/min**
Spenning	**12 V DC**	Effekt	**180 W**
Driftssyklus	**S2, 20 min**	Inn-/utløp	**3/4"–3/4" BSPG**
Slange	**EPDM 19 x 27 mm, 4 m**	Kabellengde	**4 m**
Fyllepistol	**Automatisk AD80, rustfritt stål, 80 l/min**	Telleverk	**Nei**
Vekt	**37 kg**		

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER For lagring og tapping av AdBlue der pumpen drives fra et 12 V batteri.

N° 054 MECLUBE 097-6440-012

FT ART.NR 127584



AdBlue-tank 440 l med 12 V pumpe og automatisk fyllepistol

Tank på 440 liter for AdBlue med elektrisk membranpumpe på 12 V og 34 l/min. Settet leveres med EPDM-slange, automatisk fyllepistol i rustfritt stål og nivåsonde.

EGENSKAPER

- Tank 440 l for AdBlue
- **Elektrisk membranpumpe 12 V**: 34 l/min, kabel 4 m med klemmer
- Automatisk fyllepistol i rustfritt stål AD80
- EPDM-slange for AdBlue 19 × 27 mm
- Sonde for tanken
- Uten telleverk

LEVERES MED

- Tank 440 l uten pumpe (art. 097-6440-000)
- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 12 V, 34 l/min, kabel 4 m med klemmer (art. 098-6500-012)
- EPDM-slange for AdBlue HTADB/10NL 19 × 27 mm, 6 m (art. 921-0500-060)
- Automatisk fyllepistol i rustfritt stål AD80, 80 l/min (art. 099-5210-000)
- Sonde for tank 330–440 l (art. 099-6000-440)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet tank	**440 l**	Kapasitet pumpe	**34 l/min**
Spenning	**12 V DC**	Effekt	**180 W**
Kabellengde	**4 m**	Inn-/utløp	**3/4" – 3/4" BSPG**
Slange	**EPDM 19 × 27 mm**	Fyllepistol	**Automatisk AD80**
Driftssyklus pumpe	**S2, 20 min**	Vekt	**59 kg**

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Lagring og utlevering av AdBlue med strøm fra 12 V batteri.

N° 055 MECLUBE 097-6055-M00

FT ART.NR 127585



Caddy AdBlue-tank på hjul, 55 l, med manuell pumpe

Mobil tank i stiv polyetylen for AdBlue, med manuell roterende pumpe, 4 meter EPDM-slange og manuell fyllepistol AD90. Tanken har punkteringsfrie hjul for kjøring på alt underlag og passer for påfylling av mindre arbeidskjøretøy og lette kjøretøy.

EGENSKAPER

- Tank i stiv polyetylen, 55 l
- **Punkteringsfrie hjul**: for kjøring på alt underlag
- Kan fylles stående eller liggende med samme mengde
- Manuell roterende pumpe for AdBlue
- Antistatisk EPDM-slange 20 bar, G 3/4", 4 m
- Manuell fyllepistol AD90 i plast, 90 l/min
- Pistolholder
- Sikkerhetsventil med svivelledd
- Påfyllingslokk med sølsikker avlastningsventil

LEVERES MED

- Tank Caddy 55 l på hjul for AdBlue (art. 097-6055-M00)
- Manuell roterende pumpe for AdBlue (art. 099-5625-000)
- EPDM-slange for AdBlue HTADB/10NL 19 × 27 mm, 4 m (art. 921-0500-040)
- Manuell fyllepistol AD90 i plast for AdBlue, 90 l/min (art. 099-5199-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**55 l**	Leveranse	**38 l per 100 omdreininger**
Materiale	**Stiv polyetylen**	Slange	**Antistatisk EPDM 19 × 27 mm, G 3/4", 4 m**
Maks trykk slange	**20 bar**	Fyllepistol	**Manuell AD90**
Bredde	**460 mm**	Dybde	**360 mm**
Høyde	**900 mm**	Vekt	**8 kg**

BRUKSOMRÅDER For påfylling av AdBlue på mindre arbeidskjøretøy og lette kjøretøy, til profesjonelt og privat bruk.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 056 MECLUBE 098-7000-230

FT ART.NR 127588



Nedsenkbar AdBlue-pumpe Mec-Ariel 230 V, 70 l/min

Nedsenkbar flertrinns elektropumpe for AdBlue, laget for ren væske etter ISO 22241 (AUS32, urealøsning 32,5 %). Pumpen gir opptil 70 l/min og løftehøyde opptil 27 m, og kan brukes opptil 3 m under væskenivået.

EGENSKAPER

- For AUS32 etter ISO 22241 (AdBlue, DEF, Arla 32)
- Nedsenkbar, opptil 3 m under væskenivå
- Tømmer ned til 25 mm fra bunnen
- Kontinuerlig drift (S1)
- Plastkonstruksjon egnet for AdBlue
- Tilkobling med tilbakeslagsventil
- Strømkabel 5 m, type H07BN4-F
- Motor med isolasjonsklasse F og kapslingsgrad IP X8
- Samsvarer med EN 60335-1, EN 60034-1, IEC 60335-1, IEC 60034-1, CEI 61-150 og CEI 2-3

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	**230 V/50 Hz**	Kapasitet	**Opptil 70 l/min**
Maks trykkhøyde	**27 m**	Effekt (P2)	**0,37 kW (0,5 hk)**
Strøm	**2 A**	Kabellengde	**5 m**
Maks væsketemperatur	**+40 °C**	Driftssyklus	**S1, kontinuerlig**
Innløp	**DN 1 1/4"**	Antall trinn	**2**
Maks nedsenkingsdybde	**3 m**	Tømmenivå	**25 mm fra bunnen**
Kapslingsgrad	**IP X8**	Løftehøyde ved 10 / 30 / 50 / 70 l/min	**25 / 19,5 / 13 / 5 m**
Vekt	**6,3 kg**		

BRUKSOMRÅDER Overføring av AdBlue fra tanker der pumpen senkes ned i væsken.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 057 MECLUBE 097-5752-230

FT ART.NR 127582



AdBlue-tralle Giuly-Blu 230 V, 40 l/min, med automatisk pistol AP80 og telleverk

Mobilt overføringssystem for AdBlue til kjøretøy, med elektrisk membranpumpe på 230 V montert på trehjulstralle med brems. Settet har digitalt telleverk, automatisk fyllepistol AP80 og sugeslange med SEC-tilkobling. Fat eller tank følger ikke med.

EGENSKAPER

- Elektrisk membranpumpe 230 V 50 Hz, 40 l/min
- Trehjuls tralle med brems
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med utløp i rustfritt stål
- Utleveringsslange EPDM 19 × 27, 4 m
- Sugeslange med 2" BSP SEC-tilkobling og adapter

LEVERES MED

- Elektrisk membranpumpe for AdBlue 230 V 50 Hz, 40 l/min, kabel 2 m (art. 098-6500-230)
- Spiralsugeslange i PU ø 19x27 mm, 1,5 m (art. 912-0519-015)
- EPDM AdBlue-slange HTADB/10NL 19x27, 4 m (art. 921-0500-040)
- Automatisk fyllepistol AP80 i plast med utløp i rustfritt stål, 80 l/min (art. 099-5205-000)
- Digitalt telleverk MEC 24, 5–120 l/min (art. 099-5124-000)
- Sugeslange 2" BSP SEC-tilkobling (art. 099-6500-000)
- Adapter for sugeslange SEC-tilkobling (art. 099-6600-000)
- Trehjuls tralle med brems (art. 030-1398-003)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**40 l/min (område 4–40 l/min)**	Spenning	**230 V / 50 Hz**
Effekt	**370 W**	Utleve-ringsslange	**19 × 27 mm, 4 m**
Sugeslange	**19 × 27 mm, 1,5 m**	Fyllepistol	**Automatisk AP80**
Telleverk	**Digitalt MEC 24, 5–120 l/min**	Kabellengde	**2 m**
Tralle	**Ja, tre hjul med brems**	Vekt	**44,82 kg**

BRUKSOMRÅDER Fylling av AdBlue på kjøretøy fra fat eller tank, flyttbar på tralle.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 058 MECLUBE 099-5200-000 FT ART.NR 127590



Manuell fyllepistol MP80 for AdBlue i plast med utløp i rustfritt stål

Manuell fyllepistol for AdBlue med pistolhus i plast og utløp i rustfritt stål. Pistolen gir opptil 80 l/min og har Viton-pakninger og slangetilkobling Ø 20.

EGENSKAPER

- Kapasitet 80 l/min
- Pistolhus i plast, utløp i rustfritt stål
- Viton-pakninger
- Slangetilkobling Ø 20
- Kan også brukes ved selvfall

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	MP80	Kapasitet	80 l/min
Inn-/utløp	F 1" – Ø 20	Utløpsdiameter	19 mm
Pakninger	Viton	Vekt	0,4 kg

BRUKSOMRÅDER Utlevering av AdBlue på alle typer overføringssystemer, også ved selvfall.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 059 MECLUBE 099-5230-000 FT ART.NR 127593



Tappesett for AdBlue med selvfall, 3 m slange

Sett for tapping av AdBlue fra IBC-tank ved selvfall, uten pumpe. Settet består av manuell fyllepistol MP80 i plast med tut i rustfritt stål, ekstern kobling S60×6 for IBC, 3 meter spiralslange i PVC og slangeklemmer i rustfritt stål.

EGENSKAPER

- Tapping med selvfall, uten pumpe
- Fyllepistol MP80 i plast med tut i rustfritt stål, 80 l/min
- Ekstern kobling S60×6 for IBC
- Spiralslange i PVC, 20 × 25 mm, 3 m
- Slangeklemmer i rustfritt stål 20 × 32 mm

LEVERES MED

- Fyllepistol MP80 i plast med tut i rustfritt stål, 80 l/min, kobling Ø 20
- Kobling for ekstern tilkobling til IBC S60×6
- Spiralslange i PVC 20 × 25 mm, 3 m
- Slangeklemmer i rustfritt stål 20 × 32 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Medium	AdBlue	Kapasitet	80 l/min
Inn-/utløp	F1" – Ø 20	Slange	PVC spiral 20 × 25 mm, 3 m
IBC-kobling	S60×6	Tutdiameter	19 mm
Slangeklemmer	Rustfritt stål, 20 × 32 mm	Vekt	4,5 kg

BRUKSOMRÅDER For tapping av AdBlue fra IBC-tank der det ikke er behov for pumpe.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 060 MECLUBE 099-3717-000

FT ART.NR 127594

Manuell hevarmpumpe for AdBlue, frostvæske og spylervæske



Manuell hevarmpumpe i polypropylen for overføring av AdBlue, frostvæske og spylervæske. Pumpen har teleskopisk sugerør for fat på 50–220 l og IBC på 1000 l, og leveres med to fatadaptere.

EGENSKAPER

- Ytelse 0,25 l per slag
- Teleskopisk sugerør for fat 50–220 l og IBC 1000 l
- Fatadapter i plast 2" BSP – M 70x6
- Fatadapter i plast 2" BSP – M 56x4
- Laget i polypropylen med Viton-pakninger
- Enkel å montere på og ta av fatet

LEVERES MED

- Fatadapter i plast 2" BSP – M 70x6
- Fatadapter i plast 2" BSP – M 56x4

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Ytelse	0,25 l per slag
Fatstørrelse	50–220 l og IBC 1000 l
Materiale	Polypropylen
Vekt	1,4 kg
Utløp	3/4" BSP
Fatadaptere	2" BSP – M 70x6 og 2" BSP – M 56x4
Pakninger	Viton

BRUKSOMRÅDER Overføring av AdBlue, frostvæske og spylervæske fra fat og IBC.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 061 MECLUBE 099-3718-000

FT ART.NR 127595

Manuell hevarmpumpe for AdBlue med slange Ø 20 mm, 3 m



Manuell hevarmpumpe i polypropylen for overføring av AdBlue, frostvæske og spylervæske. Den har teleskopisk sugerør for fat på 50–220 liter og IBC-tank på 1000 liter, gir 0,25 liter per slag, og leveres med 3 meter slange og to fatadaptere.

EGENSKAPER

- Kapasitet 0,25 l per slag
- Teleskopisk sugerør for fat 50–220 l og IBC 1000 l
- Fatadapter i plast 2" BSP–M 70x6
- Fatadapter i plast 2" BSP–M 56x4
- Laget i polypropylen, pakninger i Viton
- Slange Ø 20 mm, 3 m
- Lett å montere på og ta av fatet

LEVERES MED

- Fatadapter i plast 2" BSP–M 70x6
- Fatadapter i plast 2" BSP–M 56x4
- Slange Ø 20 mm, 3 m, med utløp Ø 20

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Drift	Manuell, hevarm
Fatstørrelse	50–220 l og IBC 1000 l
Slange	Ø 20 mm, 3 m
Pakninger	Viton
Vekt	2,7 kg
Kapasitet	0,25 l per slag
Fatadaptere	2" BSP–M 70x6 og 2" BSP–M 56x4
Materiale	Polypropylen
Væsker	AdBlue, frostvæske, spylervæske

BRUKSOMRÅDER For overføring av AdBlue, frostvæske og spylervæske fra fat og IBC-tank.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

FOSEN TOOLS

MECLUBE

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Fosen Tools AS

INDUSTRIGATA 1, 7130 BREKSTAD

+47 72 51 51 20

POST@FOSEN-TOOLS.NO

FOSEN-TOOLS.NO

Din komplette leverandør av driftseffektive og bruker-tilrettelagte løsninger!